

VOCE DI CAPITOLATO - Profilo tipo: JBS 55/

Giunto di dilatazione per pavimenti con finitura di qualsiasi tipo, costituito da coppia di profili portanti in alluminio con alette di ancoraggio preforate da allettare ed ancorare sulle strutture sottostanti mediante i fissaggi forniti, dotato di inserto elastico centrale in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da - 30°C a + 120 °C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere, sostituibile in ogni momento senza intervenire sulla pavimentazione a lato.

I profili serie JBS 55/... sono disponibili anche nella versione ad angolo " K " (con ala in vista) per il fissaggio alla parete verticale corrente ad un lato del giunto.

Portata: adatto a sostenere un traffico pedonale, un traffico di automezzi con peso complessivo fino a 25 kN

Materiali: angolari di alluminio estruso ed inserto in elastomero.

Il profilo JBS 55/-- è adatto per larghezza dei giunti fino a 50 mm. e consente un movimento totale di 20 (\pm 10) mm. Dovrà essere fornito in opera allettato su strisce continue di resina epossidica tixotropica bicomponente o di malta tipo PCC ed ancorato con i fissaggi previsti (passo = 350 mm. circa) parallelamente sui due lati del giunto compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.