

VOCE DI CAPITOLATO - Profilo tipo: JFN 30/...

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti con finitura di qualsiasi tipo, costituito da coppia di profili portanti in alluminio provvisti di fori svasati ed inserto elastico centrale in elastomero flessibile di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30°C a + 120 °C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere.

La superficie in vista dei profilati in alluminio ha diverse finiture con funzione antisdrucchiolo e le estremità sono dolcemente rastremate per costituire il minore intralcio possibile al traffico superficiale.

I profili tipo JFN 30/... sono disponibili anche nella versione ad angolo K (con ala in vista) per il fissaggio alla parete verticale corrente ad un lato del giunto.

Portata: adatto a sostenere un intenso traffico pedonale e di automezzi nella versione JFN 30/24 qualora l'intradosso dei profilati in alluminio venga incollato in modo continuo alla superficie del pavimento finito mediante impiego di resina epossidica bicomponente tixotropica prima di procedere all'ancoraggio con i fissaggi in dotazione (vite inox e tassello ad espansione in nylon).

Materiali: profilati in alluminio estruso ed inserto in elastomero sintetico di alta qualità.

Il profilo JFN 30/... è adatto per larghezza dei giunti di 30 mm. e può esprimere un movimento totale di 10 (\pm 5) mm. Dovrà essere fornito in opera ancorato al pavimento finito con i fissaggi previsti (passo = 350 mm. ca.) parallelamente sui due lati del giunto (ed incollato preventivamente al pavimento stesso, prima del fissaggio, mediante impiego di resina epossidica bicomponente tixotropica in caso di traffico di automezzi con ruote pneumatiche nella versione JFN 30/24) compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.