

VOCE DI CAPITOLATO - Profilo tipo: JFP 100/30**

Giunto di dilatazione per pavimenti con finitura di qualsiasi tipo, costituito da coppia di profili portanti in alluminio con alette di ancoraggio preforate da allettare ed ancorare sulle strutture sottostanti mediante i fissaggi forniti, dotato di inserto centrale in elastomero flessibile di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da - 30°C a + 120 °C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere, sostituibile in ogni momento senza intervenire sulla pavimentazione a lato.

La particolare forma dell'inserto elastico e delle mensole in alluminio, consentono al profilo di assecondare se necessario, un movimento molto ampio fra le strutture sottostanti (ad es. movimento sismico) al più con la sola dislocazione o danneggiamento dell'inserto.

Il profilo JFP 100/30 sono disponibili anche nella versione ad angolo " K " (con ala in vista) per il fissaggio alla parete verticale corrente ad un lato del giunto.

Portata: adatto a sostenere un intenso traffico pedonale.

Materiali: angolari in alluminio estruso ed inserto elastomerico di alta qualità.

Il profilo JFP 100/30, caratterizzato da un'altezza d'installazione di 30 mm*, è adatto per larghezza dei giunti fino a 100 mm. e consente un movimento totale di 30 (\pm 15) mm. Dovrà essere fornito in opera allettato su strisce continue di resina epossidica tixotropica bicomponente o di malta tipo PCC ed ancorato con i fissaggi previsti (passo = 350 mm. ca.) parallelamente sui due lati del giunto compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.