

## VOCE DI CAPITOLATO - Profilo tipo: JFV 35/35

Giunto di dilatazione per pavimenti con finitura di qualsiasi tipo, costituito da coppia di profili portanti in alluminio con alette di ancoraggio preforate da allettare ed ancorare sulle strutture sottostanti mediante i fissaggi forniti, dotato di inserto elastico centrale in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da - 30°C a + 120 °C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere, sostituibile in ogni momento senza intervenire sulla pavimentazione a lato.

I profili serie JFV 35/... sono disponibili anche nella versione ad angolo " K " (con ala in vista) per il fissaggio alla parete verticale corrente ad un lato del giunto.

Portata: adatto a sostenere un traffico pedonale ed un traffico occasionale di automezzi leggeri.

Materiali: alluminio ed inserto elastomerico

Il profilo JFV 35/35, caratterizzato da un'altezza d'installazione di 35 mm\*, è adatto per larghezza dei giunti fino a 30 mm. e consente un movimento totale di 20 ( $\pm$  10) mm. Dovrà essere fornito in opera allettato su strisce continue di resina epossidica tixotropica bicomponente di spessore minimo 2 mm. o di malta tipo PCC di spessore massimo 20 mm. ed ancorato con i fissaggi previsti (passo = 350 mm. ca.) parallelamente sui due lati del giunto compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

---

## ANALISI DEL PREZZO\*\* – Profilo tipo: JFV 35/35

1) Fornitura del profilo tipo JFV 35/35	€ 23,67 /ml.
2) Incidenza indicativa posa in opera	~ € 40,00 /ml.

\* per altezze d'installazione diverse, consultare il nostro catalogo tecnico

\*\* alle voci di analisi sopraindicate dovrà aggiungersi l'IVA di legge, il trasporto, l'utile d'impresa, e le spese generali

\*\*\* lunghezza di produzione standard 3 ml.; inserto in rotoli

N.B. la validità dei prezzi riportati è 30/04/2021.