

VOCE DI CAPITOLATO - Profilo tipo: JFN 80

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti con finitura di qualsiasi tipo, costituito da coppia di profili portanti in alluminio provvisti di fori svasati ed inserto elastico centrale in elastomero flessibile di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30°C a + 120 °C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere.

La superficie in vista dei profilati in alluminio è finemente zigrinata con funzione antisdrucciolo e le estremità sono rastremate per costituire il minore intralcio possibile al traffico superficiale.

I profili tipo JFN 80 sono disponibili anche nella versione ad angolo K (con ala in vista) per il fissaggio alla parete verticale corrente ad un lato del giunto.

Portata: adatto a sostenere un intenso traffico pedonale; è consigliato allettare le ali in alluminio, in modo continuo alla superficie del pavimento finito, mediante impiego di resina epossidica bicomponente tixotropica prima di procedere all'ancoraggio con i fissaggi in dotazione (vite inox e tassello ad espansione in nylon).

Materiali: angolari portanti in alluminio estruso ed inserto elastomerico sintetico di elevata qualità.

Il profilo JFN 80 è adatto per larghezza dei giunti di 80 mm. e può esprimere un movimento totale di 20 (\pm 10) mm. Dovrà essere fornito in opera ancorato al pavimento finito con i fissaggi previsti (passo = 350 mm. ca.) parallelamente sui due lati del giunto.