

VOCE DI CAPITOLATO - Profilo serie JFS 130/--

Giunto di dilatazione per pavimenti con finitura di qualsiasi tipo, costituito da coppia di profili portanti in alluminio con alette di ancoraggio preforate da allettare ed ancorare sulle strutture sottostanti mediante i fissaggi forniti. Il profilo interamente in alluminio è provvisto di sistema con doppia articolazione di tipo telescopico tale da consentire l'assorbimento dei movimenti nelle tre direzioni offrendo un'ottima planarità superficiale. La superficie è finemente zigrinata con funzione antisdrucchiolo. Il profilo è dotato di spinotti allineatori delle parti corrispondenti di ogni singola barra con la successiva da alloggiare nelle rispettive sedi. E' altresì dotato di speciali guarnizioni correnti per la tenuta dell'acqua di lavaggio alla quota del pavimento finito e per l'assorbimento del rumore.

Il profilo serie JFS 130/-- è disponibile anche nella versione ad angolo " K " (con ala in vista) per il fissaggio alla parete verticale corrente ad un lato del giunto.

Portata: adatto a sostenere un intenso traffico pedonale, di automezzi con peso complessivo fino a 300 kN (DIN 1072), di carrelli elevatori con peso complessivo fino a 65 kN (DIN 1055).

Materiali: alluminio estruso.

Il profilo JFS 130/-- è adatto per larghezza del giunto fino a 100 mm. e può esprimere un movimento totale di 40 (± 20) mm. Dovrà essere fornito in opera allettato su strisce continue di resina epossidica tixotropica o di malta tipo PCC ed ancorato con i fissaggi previsti (passo = 300 mm. ca.) parallelamente sui due lati del giunto compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.