

## **VOCE DI CAPITOLATO - Profilo serie tipo: JFSL 50/30**

Giunto di dilatazione per pavimenti con finitura di qualsiasi tipo, costituito da coppia di profili portanti in alluminio con alette di ancoraggio preforate da allettare ed ancorare sulle strutture sottostanti mediante i fissaggi forniti. Il profilo interamente in alluminio è provvisto di sistema con doppia articolazione di tipo telescopico tale da consentire l'assorbimento dei movimenti nelle tre direzioni offrendo un'ottima planarità superficiale. La superficie è finemente zigrinata con funzione antiscivolo.

I profili serie JFSL 50/30 sono disponibili anche nella versione ad angolo " K " (con ala in vista), per il fissaggio alla parete verticale corrente ad un lato del giunto.

Portata: adatto a sostenere un intenso traffico pedonale, di automezzi con peso complessivo fino a 90 kN e di carrelli elevatori con peso complessivo fino a 35 kN .

Materiali: alluminio estruso.

Il profilo JFSL 50/30, caratterizzato da un'altezza d'installazione di 30 mm., è adatto per larghezza dei giunti fino a 30 mm. e può esprimere un movimento totale di 10 ( $\pm$  5) mm. Dovrà essere fornito in opera allettato su strisce continue di resina epossidica tixotropica bicomponente o di malta tipo PCC ed ancorato con i fissaggi previsti (passo = 350 mm. ca.) parallelamente sui due lati del giunto compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.