

## **VOCE DI CAPITOLATO - Profilo tipo:**

### **JFSN 60 - 80 – 99 - 146**

Giunto di dilatazione interamente in alluminio per pavimenti finiti pedonali, costituito da coppia di profili portanti ("ali"), provvisti di fori svasati per il fissaggio del profilo al pavimento finito ai lati tramite viti speciali tipo MMS F, ai quali è incernierata la parte centrale del profilo sul vuoto, a sua volta costituita da un innesto scorrevole maschio/femmina (piatto/forcella). Il meccanismo a doppia articolazione descritto consente pertanto i movimenti nelle tre direzioni.

La parte visibile del profilo è zigrinata con funzione antiscivolo. Le estremità delle ali sono rastremate dolcemente per creare minore intralcio al transito dei mezzi e delle persone sul giunto.

I profili tipo JFSN sono disponibili anche nella versione ad angolo " K " (con ala in vista) per il fissaggio alla parete verticale corrente ad un lato del giunto.

Portata: adatto a sostenere un intenso traffico pedonale,

Dovrà essere fornito in opera ancorato al pavimento finito con i fissaggi previsti (passo = 350 mm.) parallelamente sui due lati del giunto (ed incollato preventivamente al pavimento stesso, prima del fissaggio, mediante impiego di resina epossidica bicomponente tixotropica, compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.