

# SERIE **JOINT FILLER I 600 IN PVC**

Profili elastici in PVC per pavimentazioni industriali in calcestruzzo



### Caratteristiche particolari:


Profilo in PVC morbido per la sigillatura dei giunti di controllo delle pavimentazioni industriali in calcestruzzo realizzati mediante macchine 'tagliagunto' con disco.

Lunghezza rotolo:	250 m
Colore standard:	Nero
Materiale:	PVC plastificato

## DATI TECNICI

### Caratteristiche geometriche:

Larghezza giunto:	4,2 / 4,8 mm
Tolleranza dimensioni:	$\pm 0,2$ mm
Larghezza [a]:	6 mm
Altezza [b]:	11,5 mm



### Caratteristiche chimico-fisiche:

	Unità di misura	Valori	Metodologia di prova ISO
Durezza	Shore A	88 $\pm$ 3	ISO 868
Peso specifico	gr/cm <sup>3</sup>	1,52 $\pm$ 0,02	ISO 1183
Carico di rottura	N/mm <sup>2</sup>	17 $\pm$ 10%	ISO 527
Allungamento a rottura	%	255 $\pm$ 10%	ISO 527
Temperatura di irrigidimento	°C	-24 $\pm$ 2	ASTM D 1043-91

